

KOPIE



UN-Zulassungsschein Nr. 415.922-k (Kurzfassung)


UN Approval No. 415.922-k (Abstract)

Antragsteller / Applicant:

Fischer Söhne AG
CH-5630 Muri

Hersteller / Manufacturer:

Antragsteller

Bezeichnung der Verpackungsbauart / Packaging specification	
Kanister / Jerrican	0550 K4
Verpackungsspezifikation / Packaging specification	
Nenngewicht (g) / Nominal Weight (g)	230 ± 3,5%
Nennvolumen (Liter) / Nominal Capacity (liter)	5,0
Randvollvolumen (Liter) / Brimful Capacity (liter)	5,5
Typische Abmessungen / Typical Dimensions	
Länge (mm) / Length (mm)	186 ± 3
Breite (mm) / Width (mm)	145 ± 3
Gesamthöhe (mm) / Maximum Height (mm)	256 ± 3
Innendurchmesser der Füllöffnung (mm) / Neck Internal Diameter (mm)	41
Material / Material	Materialcode A or K
Verschluss / Standard or vented cap	DIN 50 – PE/G Schwarz -05 SR
UN-Kennzeichnung / UN Marking	
 3H1 / Y1.9/ 200 / ..*) A / PA-03 / 415922 / FS ..**) <small>*) here the last two digits of the manufacturing year of the packaging shall be given **) here the material code shall be given</small>	
Verpackungscode / Packaging Identification Code	3H1 – Kanister mit nichtabnehmbaren Deckel 3H1 – Jerrican with non-removable head
Verpackungsgruppe / Authorized Packing Group	II (Y), III (Z)
Höchstzulässige relative Dichte / Maximum relative Density	1,90 g/cm ³
Prüfdruck bei hydraul. Innendruckprüfung / The Hydraulic Test Pressure	200 kPa
Produktionsjahr / Year of manufacture	-- die beiden letzten Ziffern des Produktionsjahres -- Insert year of manufacturing of packaging
Staat, in dem die Zulassung erteilt wurde / State Authorizing the mark	A
Kurzzeichen des Institutes / Identification of the test institute	PA-03 (OFI Technologie & Innovation GmbH)
Registriernummer der Verpackung / Identification of the packaging	415922
Kurzzeichen des Herstellers / Abbreviation of the manufacturer	FS

OFI Technologie & Innovation GmbH
 E: +43 1 798 16 01 – 0
 F: +43 1 798 16 01 – 8
 office@ofi.at
 www.ofi.at

Firmensitz:
 1030 Wien, Franz-Greif-Strasse 5, Arsenal, Objekt 213
 Weitere Standorte:
 1110 Wien, Breitenstraße 14a
 2700 Wr. Neustadt, Viktor Kaplan Straße 2 / Bauteil C

Umfang der Zulassung / Summary of Packaging Performance

Standardflüssigkeit Standard liquid	Max. Füllgutedichte Max. density of goods (g/cm ³)			Max. Gesamtüberdruck Max. total gauge pressure (kPa)
	I	II	III	
Netzmittellösung Wetting Solution	---	---	---	---
Essigsäure 98-100 % Acetic Acid 98-100 %	---	---	---	---
n-Butylacetat n-Butyl acetate	---	---	---	---
Kohlenwasserstoffgemisch Mixture of Hydrocarbons	---	---	---	---
Salpetersäure 55 % Nitric Acid 55 %	---	---	---	---
Wasser Water	---	1,90	1,90	133

Zulässige Gefahrgutklassen / Authorized Dangerous Goods Classes

Stoffe folgender Klassen können – soweit sie zu genannten Standardflüssigkeiten assimilierbar sind – befördert werden:

In the case of assimilation to standard liquids, goods of following classes may be transported



Die OFI Technologie & Innovation GmbH bestätigt, dass die o.g., von Fischer Söhne AG hergestellte und geprüfte Bauart den in den internationalen Richtlinien ADR / RID / IMDG / ICAO / IATA sowie in den UN-Empfehlungen für den Transport gefährlicher Güter festgelegten Prüfanforderungen entspricht.


OFI Technologie & Innovation GmbH confirms, that the packaging referenced above and manufactured by Fischer Söhne AG, has passed the design type test according to the requirements of the international regulations ADR / RID / IMDG / ICAO / IATA and UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods.

Datum / Date: 2016-01-12



 Dr. Helmut Baumann





 Dr. Dietmar Loidl

Zulassungsscheine dürfen Dritten entgeltlich oder unentgeltlich nur im vollständigen Wortlaut unter namentlicher Anführung der OFI Technologie & Innovation GmbH zugänglich gemacht werden.
 Approvals may be made available to third parties, either free of cost or against payment, provided the full wording is given and if OFI Technologie & Innovation GmbH is expressly named as the author.